

MŰSZAKI ADATLAP 08.01.01-slo SZÍNEZŐ ANYAG

DIPI KONCENTRAT

színező anyag beltéri diszperziós falfestékekhez

1. Leírás, alkalmazás

A DIPI KONCENTRAT beltéri diszperziós falfestékek pasztell árnyalatig történő színezésére alkalmas pasztaszzerű anyag. Jó minőségű szervetlen és szerves pigmentekből készül, 8 színárnyalatban áll rendelkezésre

2. Kiszерelés, színárnyalatok

100 ml-es műanyag tubus:

- sárga (05), narancs (15), okker (45), barna (55), vörös (25), zöld (75), kék (85), fekete (95)

3. Műszaki adatok

sűrűség (kg/dm ³)	1,05 – 1,57
pH	8,0 – 10,5

4. Használati útmutató

A DIPI KONCENTRAT-ot kézzel vagy elektromos keverővel belekeverjük a diszperziós festékekbe (10 l fehér festékhez max. 200 ml.-t). Ha a kívánt színárnyalat elkészítéséhez többféle tónusú DIPI KONCENTRAT-ot használunk, a feltüntetett korlátozás az alkalmazott színezőanyag együttes mennyiségére vonatkozik, a hozzáadott tónusok közötti arány tekintetében nincs korlátozás.

5. Eszközök tisztítása, hulladékkezelés

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

A maradék színezőanyagot jól lezárt csomagolásban őrizzük meg e későbbi felhasználás céljára. A használhatatlan folyékony anyagmaradékot tilos a csatornahálózatba, vízfolyásokba vagy a környezetbe juttatni vagy a háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani. Keverjük össze cementtel (hozzátehetjük a habarcsmaradványokat és hulladékokat, homokot, fűrészport) és építési hulladék (a hulladék klasszifikációs száma: 17 09 04) vagy kommunális hulladék (klasszifikációs száma: 08 01 12) lerakóhelyen helyezzük el.

A megtisztított csomagolás újrahasznosítható.

6. Munkavédelem

Tartsuk be az építőipari és festő-mázoló munkálatok általános biztonsági utasításait és előírásait, különleges egyéni védőfelszerelés és speciális munkabiztonsági intézkedések a termék használata során nem szükségesek.

Amennyiben a termék szembe kerül, azonnal mossuk ki vízzel



7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 18 hónap.

8. Minőségellenőrzés

A termék minőségi jellemzőit a belső termelési specifikáció és a szlovén, európai és egyéb szabványok határozzák meg. A meghatározott vagy előírt minőségi szintnek való megfelelést saját laboratóriumainkban folyamatosan, egyéb hazai és külföldi független szakmai intézményekben pedig időszakonként ellenőrizzük, valamint a minőség ellenőrzését a JUB által már éveken keresztül bevezetett átfogó minőségellenőrzési rendszer, az ISO 9001 is biztosítja. A termék előállításán szigorúan betartjuk a szlovén és az európai környezetvédelmi, valamint a munkaegészségügyi és munkavédelmi standardokat, amit az ISO 14001 és az OHSAS 18001 tanúsítványokkal igazolunk.

9. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: **TRC-1085/09-bg-at**, 2009.12.30

JUB Kft.

Sági u. 218
9500 Celldömölk
Madžarska
T: +36 95 525 720
F: +36 95 525 719
E: jub@jub.hu
www.jub.eu

